

TOKIWA



バンブーフェイス®は
SDGs(持続可能な開発目標)に貢献します。

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



夢を形にする技術があります

 常盤工業株式会社

<https://www.tokiwakogyo.co.jp>

本社 / 〒102-8182 東京都千代田区九段北4-2-38
お問合せ先(営業部) / TEL03-3262-9183



東北支店 / TEL022-295-0752
関東支店 / TEL048-952-3755
東京支店 / TEL03-3226-0906
諏訪支店 / TEL0266-52-2455
中部支店 / TEL052-803-3431

北陸支店 / TEL0770-22-2223
大阪支店 / TEL06-6942-1507
広島支店 / TEL082-295-7777
九州支店 / TEL092-589-5020
技術研究所 / TEL048-952-0789

自然と調和する
竹チップ舗装材

吹付型薄層景観舗装

バンブーフェイス®

バンブーフェイス®は自然と調和する景観舗装として、 廃棄される竹を再資源化して製造した 竹チップを用いた吹付型薄層景観舗装です

特徴

- ▼ アスファルト舗装、コンクリート舗装に吹付施工するだけで自然な風合いを創出できます。
- ▼ 適度な歩行感とすべり止め効果が期待できます。
- ▼ 夏季の路面温度の上昇を抑制することが期待できます。
- ▼ 既設舗装面※にも施工できます。 ※舗装の状態によりプライマーまたは補修が必要な場合もございます。

適用箇所

- ▼ 歩道、遊歩道、園路、散策路
- ▼ ジョギングコース
- ▼ 神社、寺院の参道

バンブーフェイス®が出来るまで



伐採した竹を使用します。



粉砕しパウダー状にします。



パウダーとその他の材料を混合し、吹付けます。



施工後(表面)



施工後(断面図)

バンブーフェイス
2.0~3.0kg/m²(2層)

アスファルト舗装
※コンクリート舗装の場合、
プライマーが必要です。

カラーリング

自然に馴染む
3色をご用意しています。



ウディブラウン



コーラルイエロー



グラスグリーン

※天然素材を主原料としているため、色彩につきましては写真と異なる場合がございます。

施工手順

1 下地調査

事前に下地舗装の状態を調査します

2 準備工

施工箇所の規制、路面の清掃、必要に応じて路面補修を実施します

3 マスキング養生

施工箇所の周囲にマスキング養生を実施します

4 区画割

塗布量に応じた施工の区画割を行います

5 材料作成

決められた配合で材料を混合し、吹付材を作成します

6 1層目吹付

区画割に合わせて吹付を行います

7 (乾燥後) 2層目吹付

1層目と同様に吹付を行います

8 (乾燥後) 開放

12時間以上養生し、交通開放します



※詳細については、施工要領書をご参照ください。